

## FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DIMENSIONES	1800 alto x 300 ancho x 500 fondo 1 Puerta
REFERENCIA DEL PRODUCTO	A1-MF
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Fabricada en chapa de acero calidad DC01 Cuerpo en 0,5 mm, Puertas en compacto Fenolico de 12 mm. Cerradura con juego de dos llaves. Bandeja superior con troquelados para perchas. Puertas enmarcadas, sistema de giro mediante bisagras. Tarjetero en cada puerta.
TRATAMIENTO	Cuerpo pintado en pintura epoxi, con su correspondiente desengrase, fosfatación y limpieza de impurezas, recubiertas con un espesor de 80 a 100 micras, pasando por la estufa de secado durante 18 minutos a 200°C.
ACABADOS	Pintadas en pintura Epoxi Ral 7035 Gofrado Puertas de Compacto Fenolico; Rojo, Azul y Amarillo
PESO	21 Kg.
CONTROL DE CALIDAD	Una vez fuera de la estufa, los materiales pasan a un exhaustivo control de calidad y ya están listos para su montaje, embalaje y posterior distribución.
EMBALAJE, ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN.	Una vez los materiales han pasado el control de calidad del recubrimiento de pintura, cada pieza es embalada individualmente mediante bolsa, caja de cartón, film etc.. Evitando de esta forma el contacto con otros materiales, y su posible desgaste.
TRANSPORTE	Finalmente el material es entregado al cliente, bien mediante camiones propios con personal altamente cualificado para la función a desempeñar o bien mediante agencia de transporte de reconocido prestigio.

